

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas





Κολάρα και φλάντζες στεγανοποίησης για σωλήνες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ελ. Βενιζέλος, Αεροδρόμιο
City of Dreams Mediterranean, Resort, Κύπρος
Blue Iris, Ξενοδοχείο, Μύκονος
Tikun Olam, Εργοστάσιο, Κόρινθος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δίκτυα νερού
Δίκτυα φυσικού αερίου

Φλάντζες στεγανοποίησης

Οι φλάντζες Fernco Puddle τοποθετούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής για να σφραγίζουν το εξωτερικό μέρος των σωλήνων που περνούν μέσα από κατασκευές από σκυρόδεμα, όπως δεξαμενές, θαλάμους φρεατίων, φρεάτια, πλάκες δαπέδου και υπόγεια.

- Αποτρέπουν τη διείσδυση νερού κατά μήκος του εξωτερικού μέρους των σωληνώσεων
- Αποτρέπουν αποτελεσματικά την κίνηση των αερίων ραδονίου κατά μήκος του εξωτερικού σωλήνα
- Έχουν εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Έχουν δυνατότητα να κατασκευαστούν ακόμη και σε μεγέθη κατά παραγγελία

Υλικό: EPDM Rubber, DIN EN681-1 V2A 1.4301 (304) Stainless Steel
(ή και V4A 1.4404 (316) Stainless Steel κατόπιν ζήτησης)

Θερμοκρασία: -40°C to 120°C

Ροπή σύσφιξης: 6Nm έως και Φ300 – 13Nm από Φ300 και πάνω

Υλικό EPDM υψηλής ποιότητας



Σφιγκτήρας υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός	Διάσταση (mm)	Ροπή Σύσφιξης Nm	€ / Τεμ.
PFT025	15 - 25	6	
PFT032	26 - 33	6	
PFT040	34 - 43	6	
PFT050	44 - 56	6	
PFT063	57 - 68	6	
PFT075	69 - 83	6	
PFT090	84 - 103	6	
PFT110	104 - 118	6	
PFT125	119 - 125	6	
PFT140	134 - 150	6	
PFT160	151 - 165	6	
PFT175	166 - 190	6	
PFT200	191 - 215	6	
PFT225	216 - 240	6	
PFT250	241 - 265	6	
PFT275	266 - 290	6	
PFT315	291 - 315	13	
PFT325	316 - 340	13	
PFT350	341 - 365	13	
PFT375	366 - 390	13	
PFT400	391 - 415	13	
PFT425	416 - 440	13	
PFT450	441 - 465	13	
PFT475	466 - 490	13	
PFT500	491 - 515	13	
PFT525	516 - 540	13	
PFT550	541 - 565	13	
PFT575	566 - 590	13	
PFT600	591 - 615	13	
PFT630	616 - 640	13	

*Οι τιμές επιβαρύνονται με μεταφορικά

Ring-Seals

- Συμπαγούς σχεδίασης
- Κατάλληλα για τη στεγανοποίηση σωλήνων οποιασδήποτε διαμέτρου που περνούν απ'ευθείας μέσα από τοιχία/σκυρόδεμα
- Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι V2A / V4A
- Με λάστιχο EPDM για στεγανοποίηση και αντοχή στην πίεση
- Μονής στρώσης 30mm στεγανά έως 3 bar ή διπλής στρώσης 60mm στεγανά έως 5 bar
- Ιδανικά και για απαίτηση ηχομόνωσης DIN 4190
- Έχουν δυνατότητα να κατασκευαστούν ακόμη και σε μεγέθη κατά παραγγελία

Compact Seal, PD 3 bar



Νέος Κωδικός	Κωδικός	Διάμετρος οπής (mm)	Εξ. Διάμετρος σωλήνα Max (mm)	Βάρος (kg)	€ / Τεμ
CS60-3	PD60-30	60	22	0,4	
CS70-3	PD70-30	70	35	0,5	
CS80-3	PD80-30	80	45	0,6	
CS100-3	PD100-30	100	66	1,0	
CS125-3	PD125-30	125	87	1,5	
CS150-3	PD150-30	150	112	2,1	
CS200-3	PD200-30	200	162	2,8	
CS250-3	PD250-30	250	212	4,5	
CS300-3	PD300-30	300	260	6,0	
CS350-3	PD350-30	350	300	7,0	
CS400-3	PD400-30	400	350	7,5	
CS450-3	PD450-30	450	400	10,0	
CS500-3	PD500-30	500	450	14,0	

*Οι τιμές επιβαρύνονται με μεταφορικά

Compact Seal, PD 5 bar



Νέος Κωδικός	Κωδικός	Διάμετρος οπής (mm)	Εξ. Διάμετρος σωλήνα Max (mm)	Βάρος (kg)	€ / Τεμ
CS60-5	PD60-50	60	22	0,5	
CS70-5	PD70-50	70	35	0,7	
CS80-5	PD80-50	80	45	0,9	
CS100-5	PD100-50	100	66	1,3	
CS125-5	PD125-50	125	87	2,0	
CS150-5	PD150-50	150	112	2,8	
CS200-5	PD200-50	200	162	3,7	
CS250-5	PD250-50	250	212	4,8	
CS300-5	PD300-50	300	260	8,3	
CS350-5	PD350-50	350	300	10,0	
CS400-5	PD400-50	400	350	12,0	
CS450-5	PD450-50	450	400	14,0	
CS500-5	PD500-50	500	450	22,0	

*Οι τιμές επιβαρύνονται με μεταφορικά

Compact Seal, Hybrid, PD-H

Κατάλληλα για σωλήνες με λεπτά τοιχώματα, πλαστικούς σωλήνες και σωλήνες corrugated



Νέος Κωδικός	Κωδικός	Διάμετρος οπής (mm)	Εξ. Διάμετρος σωλήνα Max (mm)	Βάρος (kg)	€ / Τεμ
CSH80-3	PD80-30-HY	80	45	0,6	
CSH100-3	PD100-30-HY	100	66	1,0	
CSH125-3	PD125-30-HY	125	87	1,5	
CSH150-3	PD150-30-HY	150	112	2,1	
CSH200-3	PD200-30-HY	200	162	2,8	
CSH250-3	PD250-30-HY	250	212	4,5	
CSH300-3	PD300-30-HY	300	260	6,0	
CSH350-3	PD350-30-HY	350	300	7,0	
CSH400-3	PD400-30-HY	400	350	7,5	

*Οι τιμές επιβαρύνονται με μεταφορικά

Νέος Κωδικός	Κωδικός	Διάμετρος οπής (mm)	Εξ. Διάμετρος σωλήνα Max (mm)	Βάρος (kg)	€ / Τεμ
CSH80-5	PD80-50-HY	80	45	0,9	
CSH100-5	PD100-50-HY	100	66	1,3	
CSH125-5	PD125-50-HY	125	87	2,0	
CSH150-5	PD150-50-HY	150	112	2,8	
CSH200-5	PD200-50-HY	200	162	3,7	
CSH250-5	PD250-50-HY	250	212	4,8	
CSH300-5	PD300-50-HY	300	260	8,3	
CSH350-5	PD350-50-HY	350	300	10,0	
CSH400-5	PD400-50-HY	400	350	12,0	

*Οι τιμές επιβαρύνονται με μεταφορικά

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



CARAMONDANI
hellas

You can depend on us®

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίτσια
Τ 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP