

NEO

AGILIUM®

30% ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ

20% ΛΙΓΟΤΕΡΟ CO₂

AGILIUM®

Σύστημα αποχέτευσης υψηλής απόδοσης

02/2026



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr

MEMBER OF CARAMONDANI GROUP

NEO AGILIUM®

Νέο σύστημα αποχέτευσης από χυτοσίδηρο.

30%* ελαφρύτερο για πιο εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

20% λιγότερες εκπομπές CO₂** για μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΟΣΟ ΠΟΤΕ



Αντοχή στη φωτιά

Το Agilium® κατασκευάζεται από χυτοσίδηρο, υλικό άκαυστο κατηγορίας A1, ανθεκτικό στη φωτιά έως και 2 ώρες, για την προστασία ανθρώπων και περιουσίας.



Ακουστική απόδοση

Τα συστήματα από το χυτοσίδηρο πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών. Το Agilium® έχει εξαιρετικά ηχομονωτικά χαρακτηριστικά: επίπεδο θορύβου 17 dB σε παροχή 4,0 l/s***.



Αντοχή

Λόγω των εξαιρετικών μηχανικών ιδιοτήτων του, το σύστημα αποχέτευσης από χυτοσίδηρο Agilium® δεν απαιτεί δαπανηρές και χρονοβόρες επισκευές.



Περιβάλλον

Ο χυτοσίδηρος του συστήματος Agilium® είναι κατασκευασμένος από 99% ανακυκλωμένο υλικό και είναι 100% ανακυκλώσιμος. Μειώνει τις εκπομπές CO₂ κατά 20%**.

ΚΑΙ 100% ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Οι σωλήνες Agilium® μπορούν να συνδεθούν με εξαρτήματα σειράς S και αντιστρόφως οι σωλήνες σειράς S μπορούν να συνδεθούν με εξαρτήματα Agilium®. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι περισσότεροι τυπικοί σύνδεσμοι.

AGILIUM® ΣΩΛΗΝΕΣ

DN	Μήκος (mm)	Βάρος (kg)	Κωδικός
100	3000	16.8	283723
125	3000	24.8	283724
150	3000	30.5	283725
200	3000	46.3	283726
250	3000	66.4	283727
300	3000	86.7	283728

AGILIUM® ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Γωνίες 45° και 88°

Μοίρες	DN	Κωδικός
45°	100	283867
	125	285291
	150	285292
	200	285293
88°	100	283868
	125	285294
	150	285295

AGILIUM® ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ταφ 45° και 88°

Μοίρες	DN	dn	Κωδικός
45°	100	100	283869
		125	285296
	125	125	285297
		150	285358
	150	125	285298
		150	285299
	200	100	285300
		150	285301
88°	100	150	285302
		200	285302
88°	100	100	283870

Σταυρός 45°

Μοίρες	DN	dn	Κωδικός
45°	100	100	283871

* 30% είναι η μέση μείωση βάρους σε σύγκριση με την κλασική σειρά.

** 20% είναι η μείωση των εκπομπών CO₂ στο στάδιο της παραγωγής, σε σύγκριση με την κλασική σειρά.

*** Lsc,A στα 4,0 l/s σύμφωνα με το EN 14366. Agilium® + collars & PAM acoustic. Test report P-BA-160/2022.