



Σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο OSTENDORF HT safe

HT Safe - σύστημα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο

Πιστοποιημένο σύστημα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο PP-HT για κτηριακά δίκτυα αποχέτευσης, ομβρίων και εξαερισμού, από τον οίκο Ostendorf Γερμανίας.



Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα

- Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών DIN EN 1451-1.
- Η παραγωγική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας DIN EN ISO 9001:2000 και ελέγχεται από το MPA στο Darmstadt.
- Μειωμένη εκπομπή ήχου 21 db(A)* σύμφωνα με το DIN 4109 και το DIN EN 14366 (Ινστιτούτο Fraunhofer).
- Push-Fit σύνδεση με νέο πατενταρισμένο λάστιχο SBR με 3 χείλη για πλήρη στεγανοποίηση ακόμα και στις πιο δυσμενείς συνθήκες, σύμφωνα με DIN 681.
- Νέα λεία εσωτερική επιφάνεια για βελτίωση της υδραυλικής ροής αλλά και μείωση της εκπομπής θορύβου, λόγω λιγότερων τριβών.
- Σωλήνες και εξαρτήματα ανθεκτικά σε απόβλητα με pH 1-13.
- Ανθεκτικοί σε καυτό νερό (100° C, περιοδικά 110° C).
- Ανθεκτικοί στη φωτιά (DIN 4102 B1).
- Βαθμονομημένοι σωλήνες, με εκατοστά του μέτρου για να διευκολύνουν την κοπή και την εγκατάσταση.
- Χρώμα γκρι σκούρο RAL 7043.
- Σε διαμέτρους από DN32 έως DN160.
- Κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα αποχέτευσης, δίκτυα ομβρίων και δίκτυα εξαερισμού.
- 25 έτη εγγύηση.

* με παροχή 4lt/sec και στηρίγματα Bismat 1000 (P-BA 222/2016).



Συμμετέχουμε σταθερά
στα σημαντικά έργα,
δίνοντας λύσεις
στους πελάτες μας



CARAMONDANI
hellas

You can depend on us®